

Dekolite + Serisi Acil Çıkış Yönlendirme Armatürü



- Sıva üstü montaj, saç kasa
- Büyük kasa ölçüleri, uzun mesafe görülebilirlik
- 3 mm kalınlığında akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI

- Marketler
- Depolar
- Otoparklar
- Geniş ve yüksek tavanlı alanlar

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Etiket paneli - 3 mm akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri.

LAMBA SEÇENEKLERİ

- 6500°K
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Kapı üstü uygulamalarda, standartlara uygun, dekoratif çıkış yönlendirme için kullanılır.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

DEKOLITE+ SERİSİ SAC KASA

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
A10901	A109-113C DEKOLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Kesintide	1000lm LED	180 dak.	130x650x350mm	5,40kg	40		-16/+45°	2w	220-240
A10902	A109-213C DEKOLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	1000lm LED	180 dak.	130x650x350mm	5,40kg	40		-16/+45°	11w	220-240
A10903	A109-010C DEKOLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	1000lm LED	-	130x650x350mm	4,50kg	40		-16/+45°	9,5w	220-240

