

- Sıva üstü montaj, saç kasa
- Büyük ölçüler, uzun mesafe görülebilirlik.
- 3 mm kalınlığında akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI

- Marketler
- Depolar
- Otoparklar
- Geniş ve yüksek tavanlı alanlar
- Zincirle sarkıtılarak monte edilebilir.

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Etiket paneli - 3 mm akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri.

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Çıkışın doğrudan görülmediği, iki yönlü işaretlemenin gerektiği koridor ve benzeri uygulamalarda kullanılır.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

DEKOLITE + SERİSİ(ÇİFT YÜZLÜ) SAC KASA

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
A11001	A110-123C DEKOLITE ÇİFTYÜZ YÖNLENDİRME ARM.	Kesintide	1000lm LED	180 dak.	130x650x350mm	5,70kg	40		-16/+45°	2w	220-240
A11002	A110-223C DEKOLITE ÇİFTYÜZ YÖNLENDİRME ARM.	Sürekli	1000lm LED	180 dak.	130x650x350mm	5,70kg	40		-16/+45°	11w	220-240
A11003	A110-010C DEKOLITE ÇİFTYÜZ YÖNLENDİRME ARM.	Şebekeden	1000lm LED	-	130x650x350mm	4,80kg	40		-16/+45°	9,5w	220-240

LY-01	LY-02	LY-03	LY-04	LY-05	LY-06
LY-07	LY-08	LY-09	LY-10	LY-11	LY-12
LY-13	LY-14	LY-15	LY-16	LY-17	LY-18
LY-19	LY-20	LY-21	LY-22	LY-23	LY-24
LY-25	LY-26	LY-27	LY-28	LY-29	LY-30

