



- Self test özelliği
- Sıva üstü montaj led acil aydınlatma armatürü

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ihbar butonu bölgesi
- Yangın hortumu veya söndürme tüpü bölgesi
- Zemin seviyesinde yükselme veya düşüş olan bölgelerde
- Koridorlar

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde - ABS plastik, sıva üstü montaj kasa
- Batarya - LiFePo4

SEÇENEKLER

- Sadece kesintide yanan model.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Ters takmayı önleyen, soketli tip pil bağlantısı.
- Sadece kesintide yanan model
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

ÇALIŞMA ŞEKLİ

- Kurulumun ardından 15 günde bir fonksiyon testi yapar. Fonksiyon testi otomatik olarak yada butona 1 saniye basılı tutarak yapılır.
- Cihazı 60 saniye süreyle emergency moda geçirir, lambayı, pili ve diğer fonksiyonları test eder.
- Yılda bir kez süre testi yapar. Süre testi otomatik olarak yada butona 3 saniyeden fazla basılarak yapılır. Cihazın beyan besleme süresini sağlayıp sağlamadığını kontrol eder.
- Yeşil led, farklı yanma modları ile, şarj, test ve buton ile verilen komutları belli eder.
- Kırmızı led, farklı yanma modları ile batarya ve led arızalarını gösterir.
- Cihaz stand-by konumunda bile batarya ve led arızalarını gösterebilir.
- Buton, test işlevi ve arıza resetleme işlemi için kullanılır. (kırmızı led arıza hafızası içerir, arıza giderilince resetlemek gerekir)
- Cihaz manuel test için sadece yeterince şarj olmuşsa izin verir. Yoksa sadece fonksiyon testi yapar.
- Kontrol devresi yada programdan dolayı cihaz güvenliği asla tehlikeye girmez. Kontroller çalışmasa bile cihaz emergency modda normal çalışacaktır.

STARLUX SIVA ÜSTÜ

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJ
A12401	A124-STU1 STARLUX SIVA ÜSTÜ ACİL AYD. ARM.	Kesintide	2W LED	60 dak.	110x110x40mm	400 gr	30		-16/+45°	1,5 W	220-240
A12402	A124-STU3 STARLUX SIVA ÜSTÜ ACİL AYD. ARM.	Kesintide	2W LED	180 dak.	110x110x40mm	400 gr	30		-16/+45°	1,5 W	220-240

