



- Sıva altı montaj, saç kasa
- Sıva altı montaj acil aydınlatma
- Prizmatik saydam veya düz buğulu akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde- Elektrostatik toz boyalı saç kasa, asma tavan montaj yayları
- Işıklı panel- şeffaf prizmatik akrilik veya düz buğulu panel.
- Batarya- LiFePo4

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Prizmatik ve düz difüzör seçenekleri ile rotalite acil aydınlatma armatürü, asma tavan uygulamalarında, tavan tipi ve ankastre olarak kullanılır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

ROTALITE

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
A11901	A119-113BROTALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Kesintide	500lm LED	180 dak.	105x350x75mm	1,95kg	30		-16/+45°	1w	220-240
A11902	A119-213B ROTALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Sürekli	500lm LED	180 dak.	105x350x75mm	1,95kg	30		-16/+45°	5,5w	220-240
A11903	A119-010B ROTALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Şebekeden	500lm LED	—	105x350x75mm	1,80kg	30		-16/+45°	5,5w	220-240
A11904	A119-213MA ROTALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Sürekli	10XF LED	180 dak.	72x328x77mm	1,55kg	30		-16/+45°	2w	220-240

