



- Sıva üstü montaj, ABS plastik kasa
- Ekonomik çıkış işaretleme
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI

- Yangın merdivenleri
- Kumanda ve pano odaları
- Kazan daireleri
- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

GÖVDE YAPISI

- Gövde- ABS plastik kasa
- Etiket paneli- şeffaf akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Duvara ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.
- Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alevsizlik koşullarını sağlar
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

BETALITE

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
A10301	A103-213A BE TALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	20xF LED	180 dak.	74x355x118mm	0,770kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
A10302	A103-010A BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	20xF LED	-	74x355x118mm	0,710kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
A10303	A103-211B BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	500 LÜMEN	60 dak.	74x355x118mm	0,760kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10304	A103-213B BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	500 LÜMEN	180 dak.	74x355x118mm	1,00kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10305	A103-210B BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	500 LÜMEN	-	74x355x118mm	0,710kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
A10306	A103-211C BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	700 LÜMEN	60 dak.	74x355x118mm	0,760kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10307	A103-213C BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	700 LÜMEN	180 dak.	74x355x118mm	1,00kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10308	A103-210C BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	700 LÜMEN	-	74x355x118mm	0,710kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
A10309	A103-211D BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	1000 LÜMEN	60 dak.	74x355x118mm	1,10kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10310	A103-213D BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	1000 LÜMEN	180 dak.	74x355x118mm	1,40kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10311	A103-210D BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	1000 LÜMEN	-	74x355x118mm	0,760kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
A10312	A103-213A-65 BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	20xF LED	180 dak.	74x355x118mm	0,770kg	65	I	-16/+45°	2w	220-240
A10313	A103-113A BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Kesintide	20xF LED	60 dak.	74x355x118mm	0,770kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
A10314	A103-211M BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli			74x355x118mm	0,770kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
A10315	A103-113A BE TALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Kesintide	20xF LED	180 dak.	74x355x118mm	0,770kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
A10316	A103-111B BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Kesintide	500 LÜMEN	60 dak.	74x355x118mm	0,760kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10317	A103-113B BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Kesintide	500 LÜMEN	180 dak.	74x355x118mm	1,00kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10318	A103-111C BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Kesintide	700 LÜMEN	60 dak.	74x355x118mm	0,760kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10319	A103-113C BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Kesintide	700 LÜMEN	180 dak.	74x355x118mm	1,00kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10320	A103-111D BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Kesintide	1000 LÜMEN	60 dak.	74x355x118mm	1,10kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10321	A103-113D BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Kesintide	1000 LÜMEN	180 dak.	74x355x118mm	1,40kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10322	A103-213B-65 BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	500 LÜMEN	180 dak.	74x355x118mm	1,40kg	65	I	-16/+45°	3,5w	220-240
A10323	A103-113B-65 BETALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Kesintide	500 LÜMEN	180 dak.	74x355x118mm	1,40kg	65	I	-16/+45°	3,5w	220-240

