

Versalite LED (LiFePO4) Acil Aydınlatma Armatürü



- Duvara montaj, saç kasa
- Yüksek ışıklı acil aydınlatma
- LED lambalı aydınlatma
- Isıya dayanıklı şeffaf polikarbon lens
- LiFePO4 uzun ömürlü ve çevreci batarya

KULLANIM ALANLARI

- Uzun koridorlar
- Fabrikalar
- Merdiven boşlukları
- Kazan daireleri
- Kapalı otoparklar
- Sığınaklar
- Depolar

TEMEL ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz gri boyalı saç kasa
- Şeffaf polikarbon camlı ABS plastik kasalı, mafsallı spot
- Tüm modellerde LiFePO4 batarya kullanılır
- Spot içi krom kaplama reflektör
- ABS plastik kulp
- Sadece kesintide yanan model.
- LED 6500°K LED aydınlatma

SEÇENEKLER

- 14-26 Ledli modeller
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri
- RAL 7035 renginde özel üretim yapılabilir.
- Opsiyonel montaj sehpa

ÜRÜN BİLGİLERİ

- LiFePO4 bataryalar ile, kat kat yüksek çevrim ömrü, daha faydalı ömür, daha az çevre kirliliği.
- Versalite ledli acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.
- Uzun koridorlarda, merdiven boşluklarında, otopark ve fabrikalar gibi geniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.
- Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.
- Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.
- Cihaz üzerinde, test düğmesi bulunur.
- Soketli tip besleme kablosu yanında verilir.
- Halojen lambalı ürünlere göre daha yüksek güvenlik, yüksek ışık ve verimlilik.
- 26 ledli model için 2x800 lm, 14 ledli model için 2x400 lm ışık kaynağı.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

VERSALITE

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
A12101	A121-2141 VERSALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Kesintide	2x14 led	60 dak.	95x352x300mm	3,8kg	40		-16/+45°	5w	220-240
A12102	A121-2143 VERSALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Kesintide	2x14 led	180 dak.	95x352x300mm	4,2kg	40		-16/+45°	5w	220-240
A12103	A121-2261 VERSALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Kesintide	2x26 Led	60 dak.	95x352x300mm	4,2kg	40		-16/+45°	5w	220-240
A12104	A121-2263 VERSALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Kesintide	2x26 Led	180 dak.	95x352x300mm	4,75kg	40		-16/+45°	5w	220-240

