



- Sıva üstü montaj, saç kasa
- 3mm akrilik difüzör

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

GÖVDE YAPISI

- Gövde- Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Etiket paneli- 3 mm akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Kapı üstü uygulamalarda, standartlara uygun, dekoratif çıkış yönlendirme için kullanılır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

STARLITE

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
A11101	A111-113B STARLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Kesintide	500lm LED	180 dak.	70x350x145mm	1,90kg	40		-16/+45°	1w	220-240
A11102	A111-213B STARLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	500lm LED	180 dak.	70x350x145mm	1,90kg	40		-16/+45°	5,5w	220-240
A11103	A111-101B STARLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	500lm LED	—	70x350x145mm	1,55kg	40		-16/+45°	4,7w	220-240

