



- Alüminyum profil gövde, ABS plastik kapaklar
- Sıva altı montaj aparatı
- Ekonomik çıkış işaretleme
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI

- Yangın çıkış kapıları
- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alışveriş merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eğlence kulüpleri
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

GÖVDE YAPISI

Alüminyum profil gövde, ABS plastik yan kapaklar

- Sıva altı aparatı- Elektrostatik toz beyaz boyalı saç, yaylı kolay montaj.
- Etiket paneli- şeffaf akrilik panel üzeri UV baskı uygulaması

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sıva altı uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.
- Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alev almazlık koşullarını sağlar.
- Işık kaynağı LED ler, profil içerisinden, pleksi boyunca ışıma yapar, üzerindeki figürü aydınlatır.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

ORION SIVA ALTI

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
A10201	A102-24223A ORION SIVA ALTI YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	8xF LED	180 dak.	70x310x130mm	0,90kg	40		-16/+45°	2w	220-240
A10202	A102-24020A ORION SIVA ALTI YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	8xF LED	-	70x310x130mm	0,80kg	40		-16/+45°	1w	220-240
A10203	A102-30223A ORION SIVA ALTI YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	10xF LED	180 dak.	70x390x180mm	1,20kg	40		-16/+45°	2w	220-240
A10204	A102-30020A ORION SIVA ALTI YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	10xF LED	-	70x390x180mm	1,10kg	40		-16/+45°	1w	220-240
A10205	A102-39223A ORION SIVA ALTI YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	20xF LED	180 dak.	70x460x220mm	1,50kg	40		-16/+45°	2w	220-240
A10206	A102-39020A ORION SIVA ALTI YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	20xF LED	-	70x460x220mm	1,40kg	40		-16/+45°	1w	220-240
A10207	A102-30223B ORION SIVA ALTI YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	500 LÜMEN	180 dak.	70x390x180mm	1,25kg	40		-16/+45°	5w	220-240

