

Orion Acil Çıkış Yönlendirme Armatürü



- Alüminyum profil gövde, ABS plastik kapaklar
- Sıva altı montaj aparatı opsiyonel
- Ekonomik çıkış işaretleme
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI

- Yangın çıkış kapıları
- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alışveriş merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eğlence kulüpleri
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

GÖVDE YAPISI

- Gövde- Alüminyum profil gövde, ABS plastik yan kapaklar
- Etiket paneli- şeffaf akrilik panel üzeri UV baskı uygulaması

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Tavan duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.
- Tavana ve duvara montaj için, 90° dönebilen mafsalsal, enerji kablosunu ve bağlantısını içinde gizler.
- Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alev almazlık koşullarını sağlar.
- Işık kaynağı LED ler, profil içerisinden, pleksi boyunca ışıma yapar, üzerindeki figürü aydınlatır.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

ORION

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
A10101	A101-24223A ORION YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	8xF LED	180 dak.	38x240x170mm	0,570kg	40		-16/+45°	2w	220-240
A10102	A101-24020A ORION YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	8xF LED	-	38x240x170mm	0,505kg	40		-16/+45°	1w	220-240
A10103	A101-30223A ORION YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	10xF LED	180 dak.	38x300x220mm	0,600kg	40		-16/+45°	2w	220-240
A10104	A101-30020A ORION YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	10xF LED	-	38x300x220mm	0,535kg	40		-16/+45°	1w	220-240
A10105	A101-39223A ORION YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	20xF LED	180 dak.	38x390x260mm	0,865kg	40		-16/+45°	2w	220-240
A10106	A101-39020A ORION YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	20xF LED	-	38x390x260mm	0,800kg	40		-16/+45°	1w	220-240
A10107	A101-60223C ORION YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	700 LÜMEN	180 dak.	600x400mm	0,650kg	40		-16/+45°	5,5w	220-240
A10108	A101-30223B ORION YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	500 LÜMEN	180 dak.	38x300x220mm	0,920kg	40		-16/+45°	5w	220-240

