



- Alüminyum profil gövde, ABS plastik kapaklar
- Ekonomik çıkış işaretleme
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI

- Yangın çıkış kapıları
- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alışveriş merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eğlence kulüpleri
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

GENEL ÖZELLİKLER

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K
- Gövde- Alüminyum profil gövde, ABS plastik yan kapaklar
- Mafsallı montaj aparatı- ABS plastik, tavana veya duvara montaja uygun
- Etiket paneli- şeffaf akrilik panel üzeri UV baskı uygulaması

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Tavan duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır
- Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alev almazlık koşullarını sağlar.
- Işık kaynağı LED ler, profil içerisinden, pleksi boyunca ışıma yapar, üzerindeki figürü aydınlatır.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

SFS

STOK	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AGIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	CALISMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	CALISMA VOLTAJLI
A20101	A201-20223E SFS YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	8xF LED	180 dak.	40x200x150mm	0,310kg	40	I	-16/+45°	2 w	220-240
A20102	A201-24223E SFS YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	10xF LED	180 dak.	40x240x170mm	0,420kg	40	I	-16/+45°	2 w	220-240
A20103	A201-24020E SFS YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	10xF LED		40x240x170mm	0,390kg	40		-16/+45°	2 w	220-240
A20104	A201-30223E SFS YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	10xF LED	180 dak.	40x300x200mm	0,500kg	40		-16/+45°	2 w	220-240
A20105	A201-30020E SFS YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	10xF LED		40x300x200mm	0,460kg	40		-16/+45°	2 w	220-240

